水分計（木材用）

品番 **MS-7001**　　価格 ¥25,500

- 木材水分測定用
- データホールド機能
- Max.Min 値表示機能
- オートパワーオフ機能
- ローバッテリー表示機能

●建材、一般木材などの水分を簡易的にチェックできます
●さまざまな木材の水分を9%～30%のレンジで測定します
●ピン型水分電極の交換が簡単です

仕様

測定方式	ピン型水分電極2個による導電率測定
測定範囲	9～30%
表示分解能	0.1%
サンプリングタイム	約0.8秒
本体精度	±（4%rdg.+5dgt.）※23±5℃にて
ディスプレイ	3.5桁、液晶ディスプレイ
電源	006P（9V）電池×1、消費電流DC58mA
サイズ／質量	本体195L×78W×39Dmm ／約290g（電池含む） センサプローブφ25mm×160mm コード長：1m
使用環境	0～50℃、80%RH以下
標準付属品	006P（9V）電池×1、プローブ×1、 ピン型水分電極×2、キャリングケース、取扱説明書、 保証書

水分計（木材用）

品番 **MS-7000HA**　　価格 ¥35,500

- 木材水分測定用
- 手動温度補正機能
- 自己校正回路内蔵
- データホールド機能
- Max.Min 値表示機能
- ローバッテリー表示機能

●９種類のグループから150種類の木材試料の校正情報に基づく初期設定が可能
●0～50℃までの手動温度補正機能付なのでより正確な測定ができます
●自己校正回路内蔵なので安心して使用できます
●水分プローブが分離型なので測定物を本体から離して測定が可能

仕様

測定方式	ピン型水分電極2個による導電率測定
測定範囲	9～30%
表示分解能	0.1%
サンプリングタイム	約0.8秒
本体精度	±（4%rdg.+5dgt.）※23±5℃にて
ディスプレイ	3.5桁、液晶ディスプレイ
温度補正／校正	0～50℃、手動補正、自動調整機能
初期設定	9種類のカテゴリで約150に及ぶ木材試料校正情報から設定
電源	006P（9V）電池×1
サイズ／質量	本体195L×78W×39Dmm ／約290g（電池含む） 水分プローブφ25mm×160mm コード長：1m
使用環境	0～50℃、90%RH以下
標準付属品	006P（9V）電池×1、プローブ×1、ピン型水分電極×2個、 キャリングケース、取扱説明書、保証書

水分計（木材、非木材）

品番 **MS-7003**　　価格 ¥38,500

- 木材／非木材
- 液晶数値表示とバーグラフ表示
- 相対水分含有率%表示
- データホールド機能
- Max.Min値表示機能
- ローバッテリー表示機能

●木材（6～40%）、非木材（0～100%）の相対水分含有率を%で測定
●液晶数値とバーグラフでわかりやすい2つの表示
●本体にピン型水分電極あるので本体のみで測定が可能また、分離プローブで測定物を本体から離して測定が可能

仕様

測定方式	ピン型水分電極2個による導電率測定
測定範囲	木材：6～40% 非木材、生コンクリート：0～100%（相対水分）
表示分解能	0.1%
サンプリングタイム	約0.8秒
本体精度	±（5%rdg.+5dgt.）※23±5℃にて、木材6～40%、 非木材13～100%に対して
ディスプレイ	3.5桁、液晶ディスプレイ、赤色バーグラフ表示
電源	006P（9V）電池×1、消費電流：約DC16mA
サイズ／質量	本体220L×69W×30Dmm ／約255g（電池含む） 水分プローブφ25mm×160mm コード長：1m
使用環境	0～50℃、0～80%RH以下
標準付属品	006P（9V）電池×1、分離プローブMP-31、 ピン型水分電極×2個、取扱説明書、保証書
交換用部品	分離プローブMP-31　　¥12,000